

PANEL AUTOCONTENIDO INTERLOGIX SIMON XTI 80-632-3N-XTI TOU



Ficha Técnica

Modelo 80-632-3N-XTI TOU

Fabricante INTERLOGIX

40 zonas inalámbricas

Simple, sin interfaz de botones.
Toda la interacción se produce a través de una pantalla LCD en color de 3,5 pulgadas con interfaz gráfica de usuario (GUI)

Iconos de estado recurrentes identifican: Puerta / ventana abierta, último movimiento detectado, "mi propiedad" condición de icono; cubre todos sin ventana, los cambios de movimiento no interiores

Programación del sistema basado en menús y prueba

Construido en capacidad de voz de 2 vías PSTN (más de GSM con módulo opcional)

Soporta sensores de cristal y LearnMode SAW, repetidores

Soporta productos de RF de 2 vías (específica de la versión)

**Timbre para puerta de monitoreo,
ventana o actividad de movimiento**

**1 maestro de código de acceso y 8
códigos de acceso de usuario
programables de 3 a 6 dígitos**

**SIA o formatos de reporte estación
central CID y eventos Voz
Notificación eporting vía PSTN
(nativo) y / o módulos GSM e IP
opcionales**

**Panel del programa con una
función de pantalla táctil o
Enterprise Downloader v4.4 o
posterior del software**