



CMATICS- Seguridad



Especificaciones cámara IP.

Cámara	
Sensor de imagen	>CMOS de 1/4" de 1 Mp
Píxeles efectivos	1280 (H) × 720 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual, 1/3 (4)~1/10.000
Iluminación mín.	0,1 Lux/F1.2 (Color)
Relación señal/ruido	Más de 50 dB



CMATICS- Seguridad

Salida de video	N/D	
Características de la cámara		
Longitud de LED (máx.)	10 m	
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/N/B	
Compensación de luz de fondo	BLC/HLC/DWDR	
Balance de blancos	Automático/Manual	
Control de ganancia	Automático/Manual	
Reducción de ruido	3D	
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas	
Lente		
Distancia focal	3,6 mm	
Apertura máx.	F1.8	
Control de enfoque	Manual	
Ángulo de visión	70°	
Tipo de lente	Lente fijo	
Tipo de montaje	Tipo incorporado	
Vídeo		
Compresión	H.264/MJPEG	
Resolución	720p (1280 × 720)/D1/CIF	
Vel. fotogramas	Transmisión principal	720p (1~25/30 fps)
	Transmisión secundaria	D1/CIF (1~25/30 fps)
Tasa de bits	H.264: 56 k~8192 kbps	
Audio		
Compresión	G.711a/G.711u/PCM	



CMATICS- Seguridad

Interfaz	Micrófono incorporado	Micrófono/altavoz incorporado
Red		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	Wi-Fi (para KW 10/12 W únicamente)	
Protocolo	IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour	
ONVIF	Perfil ONVIF S	
Acceso máx. de usuarios	10 usuarios	
Teléfono inteligente	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Interfaz auxiliar		
Ranura de memoria	N/D	32 GB
RS485	N/D	
Alarma	N/D	
Rango de sensor infrarrojo pasivo (PIR)	N/D	Hasta 6 m
Información general		
Fuente de alimentación	12 V CC	
Consumo de energía	<4 W	
Ambiente de funcionamiento	-30 °C~60 °C, menos del 95% de HR	
Protección contra el ingreso	N/D	
Resistente al vandalismo	N/D	
Dimensiones (ancho × profundidad × alto)	66.6 mm × 99.5 mm × 131.2 mm	
Peso	0,35 kg (0,4 kg con soporte)	



CMATICS- Seguridad